



ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Monophasé Poussières

DRY.



INDICE DE RÉPARABILITÉ

Applications : poussières

Avantages : compact et mobile

Conception : structure peinte acier époxy

Filtration : système de décolmatage manuel



Kit accessoires intégré



		MTL452DS	DM3EL
Tension	V	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Puissance	kW	2,3	3,45
Dépression max	mmH ² O	2 500	2 500
Débit max	m ³ /h	360	540
Entrée d'air	mm	80	80
Capacité	lt	45	60
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	76	76
Dimensions	cm	58x63x125h	67x66x134h
Poids	kg	48	77

Filtre primaire : à poches

Surface, diamètre du filtre	cm ² -mm	20 000 - 420	30 000 - 500
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M	Polyester -ANT M
Charge sur filtre	m ³ /m ² /h	180	180
Système de décolmatage		Manuel	Manuel

Option : Filtre absolu H/HEPA

Surface filtrante	cm ²	28 000	26 500
Classe de filtration (EN 1822-5)	Filtre H14 efficacité 99.995% pour particules de 0,18 µm		

APPLICATIONS



Acierie



Agroalimentaire



Aluminium
PVC



Bâtiment
Construction

Points forts :

- ⊕ **Robuste**: Très résistant aux chocs grâce à sa conception en acier peint époxy.
- ⊕ **Compact** : Ses dimensions favorisent sa maniabilité. La poignée de poussée le rend très maniable.
- ⊕ **Unité de filtration** : Ces aspirateurs sont dotés d'un filtre polyester antistatique catégorie M 1 μ en standard avec une grande surface filtrante. Ce filtre est adapté aux poussières fines et sensibles et assure une protection pour les opérateurs. Le système de décolmatage par poignée permet de nettoyer le filtre intégré en toute sécurité et sans dispersion de poussière dans l'environnement.
- ⊕ **Unité d'aspiration** : équipés de deux à trois moteurs by-pass, avec interrupteur indépendants et système de refroidissement par double ventilation.
- ⊕ **Capacité de récolte** : cuve décrochable sur roulettes et facilement transportable. Possibilité d'ensachage dans des sacs plastiques standards.
- ⊕ **Polyvalent et personnalisation complète suivant vos exigences** : différentes qualités de filtration, panier porte accessoires, cyclone...



Filtre polyester à poches
Grande capacité de filtration
Filtration catégorie M
antistatique



Décolmatage par poignée



De deux à trois
moteur by-pass
monophasés



Cuve décrochable sur roulettes
Disponible en INOX

- ⊕ **Roues de qualité industrielle**