

# Dégraissant Décapafond®

**Assure une bonne qualité de la couche passive et décontamine les surfaces en redonnant de la brillance.**



## UTILISATION

Le dégraissant décapant est utilisé pour les surfaces brossées, poli-vinicole.. il permet de redonner de la brillance et décontaminer la surface Utilisation: pulvérisation, balai.  
Bien secouer avant utilisation

## SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consultez la fiche de donnée de sécurité.  
Disponible sur [decapant-pro.com](http://decapant-pro.com)



## DONNÉES TECHNIQUE

**Rendement :** Environ 8 à 10 m<sup>2</sup>/kg

**Temps d'action :** 30 minutes minimum.

**Rinçage :** En fin de traitement un rinçage haute pression eau froide (120 bars) mini.  
Contrôle qualité de rinçage TEST PH à l'aide d'un Papier PH faire un contrôle en fin de rinçage le PH doit être > 6

**Conditionnement :**  
Bidon de 20 kg - **AR02148**  
IBC de 1150 kg - **AR02164**

## ANALYSE CHIMIQUE

	Acide Phosphorique	Acide Nitrique
Concentration	22-28 %	8-12 %
Numéro C.E	231-633-2	231-714-2
Numéro reach	01-2119485924-24	01-2119487297-23
Numéro index	015-011-00-6	007-004-00-1