



# ASPIRATEUR INDUSTRIEL

## Monophasé Poussières

.DRY.



8,6  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**Applications :** poussières

**Avantages :** compact et mobile

**Conception :** structure peinte acier époxy

**Filtration :** système de décolmatage manuel



Kit accessoires intégré



		MTL452DS	DM3EL
Tension	V	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Puissance / Intensité nominale	kW - A	2,3 - 10	3,45 - 15
Dépression max	mmH <sup>2</sup> O	2 500	2 500
Débit max	m <sup>3</sup> /h	360	540
Entrée d'air	mm	80	80
Capacité	lt	45	60
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	76	76
Dimensions	cm	58x63x125h	67x66x134h
Poids	kg	48	77

#### Filtre primaire : à poches

Surface, diamètre du filtre	cm <sup>2</sup> -mm	20 000 - 420	30 000 - 500
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M	Polyester -ANT M
Charge sur filtre	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	180	180
Système de décolmatage		Manuel	Manuel

#### Option : Filtre absolu H/HEPA

Surface filtrante	cm <sup>2</sup>	28 000	26 500
Classe de filtration (EN 1822-5)	Filtre H14 efficacité 99,995% selon méthode MPPS		

### APPLICATIONS



Acierie



Agroalimentaire



Aluminium  
PVC



Bâtiment  
Construction

### Points forts :

- ⊕ **Robuste**: Très résistant aux chocs grâce à sa conception en acier peint époxy.
- ⊕ **Compact** : Ses dimensions favorisent sa maniabilité. La poignée de poussée le rend très maniable.
- ⊕ **Unité de filtration** : Ces aspirateurs sont dotés d'un filtre polyester antistatique catégorie M 1  $\mu$  en standard avec une grande surface filtrante. Ce filtre est adapté aux poussières fines et sensibles et assure une protection pour les opérateurs. Le système de décolmatage par poignée permet de nettoyer le filtre intégré en toute sécurité et sans dispersion de poussière dans l'environnement.
- ⊕ **Unité d'aspiration** : équipés de deux à trois moteurs by-pass, avec interrupteur indépendants et système de refroidissement par double ventilation.
- ⊕ **Capacité de récolte** : cuve décrochable sur roulettes et facilement transportable. Possibilité d'ensachage dans des sacs plastiques standards.
- ⊕ **Polyvalent et personnalisation complète suivant vos exigences** : différentes qualités de filtration, panier porte accessoires, cyclone...



Filtre polyester à poches  
Grande capacité de filtration  
Filtration catégorie M  
antistatique



Décolmatage par poignée



De deux à trois  
moteur by-pass  
monophasés



Cuve décrochable sur roulettes  
Disponible en INOX

- ⊕ **Roues de qualité industrielles**