

# Enrouleurs à rappel automatique

# LES INCONTOURNABLES



**CABLE EQUIPEMENTS**  
Enrouleurs - Rétracteurs - Métrages - Prêt-à-câbles

10+1 m 3G1,5 H07 RN-F

1,2kW - 230V (20°C) 1,8kW - 230V (20°C)

ER03015-11R-P301

IP42 CE

Janvier 2022

**Nouvelle gamme EURO** (p.2 et 3)



[www.cable-equipements.com](http://www.cable-equipements.com)  
(+33) 01 45 90 14 14

# Nouvelle gamme EURO

## La qualité professionnelle au meilleur prix



Fabriquée  
en Europe



Garantie  
3 ans



**Certifiée CE**  
(par le fabricant en Europe)

EN 61242 EN 60335-1  
2014/35/UE 2006/42/CE 2011/65/UE



**SAV assuré**  
en France



**Disponible**  
sur stock

### Mise à la terre

#### P106



**7 mètres**  
1x6 mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

#### P306



**16 mètres**  
1x6 mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

Modèle	Section (mm <sup>2</sup> )	Longueur totale	Type de câble	Livré	IP	Câble en entrée	Dimensions	Code article
P106	1x6	7 m	H05VV-F	avec pince	42	1,50 m	H190xI220xP115	ER01060-07V-P106
P306		16 m					H290xI375xP165	ER01060-16V-P306

## 3G1,5<sup>2</sup> avec prises

### P301



**11 mètres**  
3G1,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

### P421



**22 mètres**  
3G1,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article		
				⌀	—							⌀	—
P301	11 m	H07RN-F	42	230V	1,2	230V	1,8	Oui	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H290xI375xP165	ER03015-11R-P301
P421	22 m				1,1							1,8	

## 3G2,5<sup>2</sup> avec prises

### P302



**10 mètres**  
3G2,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

### P412



**17 mètres**  
3G2,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

### P422



**20 mètres**  
3G2,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article					
				⌀	—							⌀	—			
P302	10 m	H07RN-F	42	230V	1,9	230V	2,5	Oui	Femelle 2P+T	Mâle 2P + T	1,50 m	H290xI375xP165	ER03025-10R-P302			
P412	17 m				2,0							3,0		Non	H365xI485xP195	ER03025-17R-P412
P422	20 m															ER03025-20R-P422

# 3G1,5<sup>2</sup> : les incontournables

## P105



**6 mètres**  
3G1,5mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

## P506



**10 mètres**  
3G1,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

## P301



**11 mètres**  
3G1,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

**GARANTIE 3 ANS**

## A315



**15 mètres**  
3G1,5mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
Carter ALUMINIUM  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

**GARANTIE 5 ANS**

## P315



**15 mètres**  
3G1,5mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

## P421





**22 mètres**  
3G1,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

**GARANTIE 3 ANS**

## P803



**22 mètres**  
3G1,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Option Safety Return

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article					
																
P105	6 m	H05VV-F	42	230V	1,4	Oui	En option	En option	-	H190xl220xP115	ER03015-06V-P105					
P506	10 m	H07RN-F			1,2					1,8	Non	En option	En option	-	H290xl350xP160	ER03015-10R-P506
P301	11 m														Femelle 2P+T	Mâle 2P+T
A315	15 m	H05VV-F			1,1	1,8	Non	En option	En option	-	H290xl375xP175	ER03015-15V-A315				
P315											Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H290xl375xP165	ER03015-15V-P315	
P421	22 m	H07RN-F			1,1	1,8	Non	En option	En option	-	H365xl485xP195	ER03015-22R-P421				
P803											Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H380xl470xP205	ER03015-22R-P803	

# 3G2,5<sup>2</sup> : les incontournables

## A325



**8 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ALUMINIUM  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

**GARANTIE**  
**5**  
**ANS**

## P325



**10 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

## P510



**10 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

## P302



**10 mètres**  
3G2,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

**GARANTIE**  
**3**  
**ANS**

## P511



**12 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - IGUS  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

## P805



**12 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Option Safety Return

## P412



**17 mètres**  
3G2,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

**GARANTIE**  
**3**  
**ANS**

## P806



**19 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Option Safety Return

## P422



**20 mètres**  
3G2,5 mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

**GARANTIE**  
**3**  
**ANS**

## S503



**20 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert ACIER  
Cliquet en option  
Usage horizontal et vertical  
Options : voir doc STEEL 500

## S8V02



**31 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert ACIER type 1  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Options : voir doc STEEL 800

## S8H05



**41 mètres**  
3G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert ACIER type 1  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal  
Options : voir doc STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C) ⊙	kW (20°C) →	Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article		
A325	8 m	H07RN-F	42	230V	230V	Non	En option	En option	-	H290x1375xP175	ER03025-08R-A325		
P325	10 m									H05VV-F	1,9	2,5	Oui
P510		H07RN-F				2,0	3,0	Non	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H290x1350xP160	
P302	12 m	IGUS CF77							2,0	3,0	Non	En option	En option
P511						17 m	H07RN-F	2,0					
P805	19 m	H07RN-F							2,0	3,0	Non	En option	En option
P412						20 m	H07RN-F	2,0					
P806	31 m	H07RN-F							2,0	3,5	Non	En option	En option
P422						41 m	H07RN-F	2,0					
S503	41 m	H07RN-F							2,0	3,5	Non	En option	En option
S8V02			ER03025-41R-S8H05										

# 4G2,5<sup>2</sup> : les incontournables

## P515



**9 mètres**  
4G2,5mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

## P811



**15 mètres**  
4G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Option Safety Return

## P812



**20 mètres**  
4G2,5mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Option Safety Return

## S8V04



**31 mètres**  
4G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert acier  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Options : voir doc STEEL 800

## S8H07





**41 mètres**  
4G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert acier  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal  
Options : voir doc STEEL 800

## S8H09



**55 mètres**  
4G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert acier  
Cliquet en option  
Usage horizontal  
Options : voir doc STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Intensité collecteur	Protection thermique	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article		
												
P515	9 m	H05VV-F	42	400V	400V	-	-	-	H290xI350xP160	ER04025-09V-P515		
P811	15 m	H07RN-F							2,0	3,0	H380xI470xP205	ER04025-15R-P811
P812	20 m	H05VV-F							3,0	3,0	H380xI470xP205	ER04025-20V-P812
S8V04	31 m	H07RN-F	65	400V	400V	32 A	-	2,5 m	Ø440xP365	ER04025-31R-S8V04		
S8H07	41 m									7,0	10,0	ER04025-41R-S8H07
S8H09	55 m								6,0	8,5	ER04025-55R-S8H09	

# 5G2,5<sup>2</sup> : les incontournables

## P520



**7 mètres**  
5G2,5mm<sup>2</sup> - IGUS CF77  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

## P815



**12 mètres**  
5G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Option Safety Return

## P816



**17 mètres**  
5G2,5mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Option Safety Return

## S8V28



**22 mètres**  
5G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert acier  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Options : voir doc STEEL 800

## S8H33



**31 mètres**  
5G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert acier  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal  
Options : voir doc STEEL 800

## S8H35



**55 mètres**  
5G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert acier  
Cliquet en option  
Usage horizontal  
Options : voir doc STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C) 	kW (20°C) 	Intensité collecteur	Protection thermique	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article	
P520	7 m	IGUS CF77	42	400V	400V	2,7	10 A	-	H290xI350xP160	ER05025-07P-P520	
P815	12 m	H07RN-F				2,0	3,0		-	H380xI470xP205	ER05025-12R-P815
P816	17 m	H05VV-F				-	-		-	ER05025-17V-P816	
S8V28	22 m	H07RN-F	65	400V	400V	7,0	9,5	2,5 m	Ø440xP365	ER05025-22R-S8V28	
S8H33	31 m					32 A	Ø550xP365		ER05025-31R-S8H33		
S8H35	55 m					8,5	Ø550xP395		ER05025-55R-S8H35		



## P106



**7 mètres**  
**1x6 mm<sup>2</sup> - H05VV-F**  
 Carter plastique  
 Bride pivotante  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal et vertical

## P306



**16 mètres**  
**1x6 mm<sup>2</sup> - H05VV-F**  
 Carter plastique  
 Bride pivotante  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal et vertical

## P502



**11 mètres**  
**1x16mm<sup>2</sup> - H05VV-F**  
 Carter plastique  
 Bride pivotante  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal et vertical

## P801



**22 mètres**  
**1x16mm<sup>2</sup> - H05VV-F**  
 Carter plastique  
 Bride pivotante  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal et vertical  
 Option Safety Return

## S8H01



**32 mètres**  
**1x16mm<sup>2</sup> - H05VV-F**  
 Carter ouvert acier  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal  
 Câble vert/jaune  
 Options : voir doc STEEL 800

## S502



**20 mètres**  
**1x25mm<sup>2</sup> - H05VV-F**  
 Carter ouvert acier  
 Cliquet en option  
 Usage horizontal et vertical  
 Câble vert/jaune  
 Options : voir doc STEEL 500

## S8H02



**32 mètres**  
**1x25mm<sup>2</sup> - H05VV-F**  
 Carter ouvert acier  
 Cliquet supprimable  
 Usage horizontal  
 Câble vert/jaune  
 Options : voir doc STEEL 800



Voir aussi notre  
 gamme ATEX



## Pinces



40 A  
 Maxi 2,5 mm<sup>2</sup>  
 ERP040N et ERP040R



150 A  
 Maxi 16 mm<sup>2</sup>  
 ERP150N et ERP150R



200 A isolée  
 Maxi 16 mm<sup>2</sup>  
 ERP200N et ERP200R



220 A  
 Maxi 25 mm<sup>2</sup>  
 ERP220N et ERP220R



400 A  
 Maxi 25 mm<sup>2</sup>  
 ERP400N et ERP400R

Modèle	Section (mm <sup>2</sup> )	Longueur totale	Type de câble	Livré	IP	Câble alimentation	Dimensions (mm)	Code article
P106	1x6	7 m	H05VV-F	avec pince	42	1,50 m	H190x1220xP115	ER01060-07V-P106
P306		16 m					H290x1375xP165	ER01060-16V-P306
P502		11 m					H290x1350xP160	ER01160-11V-P502
P801		22 m					H380x1470xP205	ER01160-22V-P801
S8H01	1x25	32 m	H05VV-F	avec pince	65	2,50 m	Ø440xP365	ER01160-32V-S8H01
S502		20 m					Ø360xP330	ER01250-20V-S502
S8H02		32 m					Ø440xP365	ER01250-32V-S8H02



# Enrouleurs de tuyau : les incontournables

La qualité industrielle – Fabrication européenne

GARANTIE  
**3**  
ANS

ISO EN 12100  
CE  
2006/42/CE



Convient pour l'air et l'eau.



YP308KPU



YP310KPU



YP312KPU

Longueur	Diamètre tuyau		ATEX	Type tuyau	Pression maxi	Raccord en sortie	Dimensions	Poids	Modèle	Code
10 mètres	8 mm	5/16"	Non	KPU bleu	20 bars	1/4" M BSP	H290 x I380 x P160 mm	3,35 kg	YP308KPU	Y-10-5/16-20-YP308KPU
16 mètres	10 mm	3/8"				3/8" M BSP	H380 x I490 x P210 mm	6,30 kg	YP310KPU	Y-16-3/8-20-YP310KPU
	12,5 mm	1/2"	Oui			1/2" M BSP	H460 x I565 x P235 mm	8,70 kg	YP312KPU	YATX-16-1/2-20-YP312KPU

## Recharge des voitures électriques



**Le câble se déroule et s'enroule automatiquement !  
On ne se salit plus les mains.  
Charger sa voiture devient simple et rapide.**

2 types d'enrouleurs :

- à installer après la WALL BOX
- avec WALL BOX intégrée (3,7 kW) : remplace la prise dédiée.

Prises type 1 ou type 2 au choix.  
Longueur 4 mètres ou 8 mètres.

Codes ERV...



Code EV-REEL

## Autres enrouleurs électriques

PLT 100



Modèles P1...

PLT 500



Modèles P5...

PLT 600 - PLT 600S



Modèles P6... et PS6...

PLT 800



Modèles P8...

ALU 700 - 700S /65



Modèles A7... et AS7...

STEEL 500



Modèles S5...

STEEL 800



Modèles S8...

STEEL 900



Modèles S9...

## Applications spéciales

### Enrouleurs de transmission



Codes ERT...

### ATEX



Codes ERATX...

### Chargeurs de batterie



Codes ERB...

### Enrouleurs + baladeuse



Codes ERL...

## Enrouleurs de signalisation



Codes ERS...



## Prolongateur automatique



Code ERU0325/15

## Enrouleurs de tuyau



Codes ERY...

## Baladeuses



Codes BA... BF... BL...

## Equilibreurs



Codes EQ...





🇫🇷 21 rue Sadi Carnot  
94880 Noiseau (France)  
e-mail : [contact@cable-equipements.fr](mailto:contact@cable-equipements.fr)

🇩🇪 Worringer Straße 30  
D-50668 Köln (Deutschland)  
e-mail : [kontakt@cable-equipements.com](mailto:kontakt@cable-equipements.com)

**Tel. : (+33) 01 45 90 14 14**  
**[www.cable-equipements.com](http://www.cable-equipements.com)**